

CINTA COVERSTIK 510

PELÍCULA PROTECTORA CON CINTA MASKING TAPE



DESCRIPCIÓN:

Esta es una combinación entre una cinta masking grado pintor y una película plástica pre-doblada, de alta densidad y color verde translucido. Resistente a los solventes y temperaturas hasta los 132°C. La película es compatible con las pinturas y no genera polvo o escarcha al retirarse. Presentado en 5 tamaños y con despachador.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDOS	Masking: Papel Crepado
	Película: Plástica
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR DE LINEA	Masking: Crema
	Película: Verde



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada como un gran complemento para enmascarado de superficies en trabajos de pintura en el taller, en el hogar y la industria.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.15 mm	6.0 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	375 gr/cm	33.50 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	195 gr/cm	17.40 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	4.8 kg/cm	26.8 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	9%	9%	ASTM D-3759
Resistencia a Temperatura de película plástica	132°C (máx)	269.6 °F (máx)	

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
510-21	53.3mmX25m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com