

FOAM NATURAL

DESCRIPCIÓN:

Rollo de polietileno espumado.
Varios espesores en color natural.

APLICACIONES: Empaques diversos. Es útil para:

- Acojinar
- Envolver
- Proteger cualquier tipo de producto

Excelente para utilizarse en una gran variedad de industrias:
Automotriz, mueblera, deportiva, agrícola, etc.

MATERIAL:

Polietileno de baja densidad.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

Extrusión.

EMBALAJE:

Rollos embobinados en un centro de cartón sujetos con cinta
Adherible, empacados en bolsa individual

IDENTIFICACIÓN:

Cada pieza debe presentar una etiqueta con la siguiente información:

- * Nombre del producto
- * Fecha de fabricación
- * Turno de Fabricación

COLOR:

Disponibles en color Natural

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE:

El tiempo medio de vida es de 1 año y está basado sobre las condiciones recomendadas de almacenaje.

Las condiciones de temperatura y humedad para el almacenaje de los rollos de Polietileno Excel Foam son de 21°C y 51% de humedad relativa, se hacen las siguientes sugerencias para almacenar este producto hasta el momento de su uso:

Conservarlo en su empaque original alejado de fuentes de calor o luz solar directa, evitar depositar los rollos en el suelo, ya que el frío y/o humedad llegarán, con el tiempo a afectar su desempeño, se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas primeras salidas"

MEDIDA NOMINAL	ESPECIFICACION DE ESPESOR	ESPECIFICACION DE ANCHO	ESPECIFICACION DE LONGITUD
METODO	NMX-E-002-SCFI		
TOLERANCIA	±12%	±3	±3
UNIDADES	in	cm	m
1/32"	0.0312	200	315
1/25"	0.0400	200	210
1/16"	0.0625	200	210
3/32"	0.0937	200	140
1/8"	0.1250	200	105
3/16"	0.1875	200	70
1/4"	0.2500	200	55

ESPECIALIDAD	CORTE SIERRA	CORTE HOJA	SOBRE	SOLAPA
METODO	NMX-E-002-SCFI			
UNIDADES	cm	cm	cm	cm
TOLERANCIA, ANCHO Y LARGO	±0.5	±1.5	±1.5	±0.5



Nota: Para colores, medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.